

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
1	KNR 2-01 0119-03	Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drogi w terenie równinnym 0.500	km km	0.500	
				RAZEM	0.500
2	KNR 2-31 0107-01	Wyrównanie istniejącej podbudowy tłuczniem kamiennym 0-31,5 mm z zagęszczeniem mechanicznym - średnia grubość warstwy po zagęszczeniu do 5 cm 500*3.70*0.05	m <sup>3</sup> m <sup>3</sup>	92.500	
				RAZEM	92.500
3	KNR 2-31 0310-01 analogia	Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych - warstwa wiążąca asfaltowa - grubość po zagęszczeniu 3 cm 500*3.50	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	1750.000	
				RAZEM	1750.000
4	KNR 2-31 0310-05 analogia	Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych - warstwa ściernalna asfaltowa - grubość po zagęszczeniu 3 cm 500*3.50	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	1750.000	
				RAZEM	1750.000
5	KNR 2-31 0114-07 0114-08	Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa górna o grubości po zagęszczeniu 10 cm - pobocza obustronne 500.00*0.50*2	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	500.000	
				RAZEM	500.000